

# 3M G3000

4310 003 XXX 00

EN 397



100 150 200 250 400 500 523

**CZ** **Popis:** Ochranná přilba se 4-bodovým textilním uchycením s upínacím kolečkem pro individuální nastavení velikosti, teplotní odolnost: -30°C až +50°C, hmotnost: 310 g, uvicator pro určení životnosti přilby, možnost otočení upínacího systému o 180°, což umožňuje nosit přilbu přední částí dozadu. **Doporučené použití:** stavebnictví a lehký průmysl.

**EN** **Description:** Protective helmet with 4-point textile harness with wheel ratchet for individual size adjustment, temperature resistance: -30°C to +50°C, weight: 310 g, uvicator tell by fading when to change the helmet, lining can be rotated 180° which allow the helmet to be worn back-to-front. **Recommended application:** construction, light industry.

**PL** **Opis:** Helm ochronny, 4-punktowe tekstylne zamocowanie z więzłą o płynnej regulacji, odporny na temperatury od -30°C do +50°C, waga: 310 g, uvicator wskazujący żywotność kasku, możliwość odwrócenia systemu mocującego o 180° pozwala nosić kask częścią przednią do tyłu. **Zalecane zastosowanie:** przemysł budowlany i lekki.

	Materiál Material Materiał	Velikost Size Rozmiar	Hmotnost Weight Waga	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	ABS	54 - 62 cm	310 g	1 ks	20 ks
EN	ABS	54 - 62 cm	310g	1 pc	20 pcs
PL	ABS	54 - 62 cm	310g	1 sztuka	20 sztuk

# 3M